



SCHEMA TECNICA



DRY TOUCH SUPER

Rafforzatore di lavaggio ad altissima concentrazione cationico per macchine di pulitura a secco con percloroetilene, previene attivamente il ridepositamento della peluria e riduce notevolmente le cariche elettrostatiche durante l'asciugatura.

CARATTERISTICHE

I bassi dosaggi e le particolari affinità delle nuove materie prime con le fibre danno origine a risultati eccellenti oltre ad un considerevole riduzione del fango di distillazione.

Dry Touch Super contiene materie prime rinnovabili e biodegradabili, così salvaguardano l'uomo e l'ambiente.

Offre un potere eccellente sui tessuti di fibre naturali e sintetiche e conferisce mano morbida e brillante, utilizzato sui tessuti colorati darà una intensificazione della luminosità dei colori.

Previene decisamente le cariche elettrostatiche e la formazione di peluria durante il ciclo di asciugamento.

L'utilizzo costante di Dry Touch Super riduce fortemente l'accumulo di peluria all'interno della lavasecco con tempi di asciugamento così più brevi.

Conferisce agli indumenti trattati un tatto morbido e pieno, riducendo le sgualciture sui tessuti facilitandone la stiratura.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO

Impiego: adatto da utilizzare nei sistemi di dosaggio automatico

Quantità d'impiego: aggiunta principale 3 – 5 ml per kg di capi
aggiunta successiva: 0,3 – 0,5% capacità di carico

Uso: metodo a 1 bagno: aggiunta nel bagno principale;
metodo a 2 bagni: aggiunta nel bagno di risciacquo.

COMPOSIZIONE CHIMICA/CARATTERISTICHE

Densità a 20°C: 0,98 g/cm³

Valore pH : 7.0

Ionogenità: cationica

AVVERTENZE

Osservare le esigenze della legge sull'acqua potabile e di scarico.

Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull'uso dei nostri prodotti. Si consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.

Pagina 1 di 1

G.B.M. Elettrochimica S.R.L.

Sede Legale – Via Fiumicino San Mauro 120/130 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 0541 930058 r.a. – Fax Comm. 0541 810218 - Fax Amm.ne 0541 815280 - www.gbmprodottichimici.it - gbm@gbmprodottichimici.it
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e P.Iva 00958710402 – R.E.A. 192182