GBM
PRODOTTI PER LAVANDERIE

# FICHE TECHNIQUE

# PULISEC

## CARACTÉRISTIQUES

Produit spécial pour le lavage du panier, du filtre piège et des conduits de passage de solvant dans les systèmes de nettoyage à sec
Formule tensioactive de couleur paille avec un pouvoir hydrophile élevé, pouvoir de détachement du duvet et de la saleté tres élevé .

## METHODES ET DOSES D'UTILISATION

Effectuer le nettoyage avec une machine chaude

1. Placez Pulisec dans le piège à épingles avec de l'eau, éventuellement chaude.

2. Pompage du solvant du réservoir de travail vers le panier de bas niveau (jusqu'à couvrir le support du panier).

3. Faites circuler le solvant avec; sortie pompe - panier - entrée du panier environ 10-15 minutes.

4. Mettez la centrifugeuse pendant environ 15 secondes (pour éviter tout risque de déclenchement thermique du moteur), puis continuez avec circulation de la pompe - sortie du panier - entrée du panier.
Attention, garder le seuil propre des cheveux pour l'empêcher d'être autorisé la circulation en baril du produit.

Les machines BÖWE, pour des raisons de sécurité, doivent programmer une évacuation avec une pompe à solvant avant de lancer la centrifugation, faute de quoi il n'est pas possible d'activer le début de la centrifugation. Pour éviter une véritable évacuation à l'aide de la pompe à solvant, débranchez le tuyau d'air comprimé de la vanne de vidange. AVERTISSEMENT: une fois la machine lavée, n'oubliez pas de reconnecter le tuyau d'air comprimé au robinet de vidange.

Continuez ces opérations jusqu'à ce que vous ne trouviez plus de saleté dans le rebord (habituellement, cela prend un peu plus d'une heure).

5. Évacuation par pompe à distillation.

6. Faites un bain de rinçage du panier de résidus; pompage du réservoir du produit propre, niveau bas, avec rinçage de la paroi arrière.

7. Circuit de pompe de panier et lancement de centrifugation de 10 minutes en alternance (répéter 2 fois).

8. Evacuation par pompe à distillation.

9. Séchage et désodorisation selon le programme.

Dosage pour une machine de nettoyage à sec avec capacité de 10 kg.
800/900 ml de Pulisec
400/450 ml d'eau

**G.B.M. Elettrochimica S.R.L.**
Sede Legale – Via Fiumicino San Mauro 120/130 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 0541 930058 r.a. – Fax Comm. 0541 810218 - Fax Amm.ne 0541 815280 - www.gbmprodottichimici.it - gbm@gbmprodottichimici.it
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e P.Iva 00958710402 – R.E.A. 192182