

DRY TOP ANTISTATICO

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit antistatique et adoucissant.

Conseillé pour être mélangé aux renforçateurs de nettoyage à sec cationiques et anioniques. Grâce à son action antistatique sur la laine et les fibres synthétiques, il empêche la formation et le dépôt de bouloches et de poussière pendant le processus de séchage en machine. Il redonne aux vêtements un toucher doux. Il ne produit pas de mousse et ne pose aucun problème à la distillation.

CONSEILS D'UTILISATION

Utilisation:

Il peut être employé dans tous les solvants utilisés pour le traitement de vêtements.

Dosage:

Doser de 1 à 3 grammes par litre de solvant.

Méthode d'emploi:

Dry Top Antistatico est indiqué pour tous les solvants utilisés pour le traitement des vêtements. Ajouter le produit au dernier bain avant le séchage afin d'améliorer le finissage antistatique des vêtements et pour les rendre plus doux.

Utiliser le produit pur ou mélangé à un renforçateur de nettoyage à sec.

Après avoir ajouté Dry Top Antistatico le bain doit travailler en circulation de pompe pendant 1-2 minutes avec l'exclusion du filtre. Ce temps est nécessaire pour permettre au produit de se poser de façon uniforme sur le tissu. La manquée exclusion du filtre pourrait déterminer une pression excessive sur le filtre même.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Densité:	0,96
pH:	7 – 8
Ionogénéité:	anion-actif, non ionogène

REMARQUES

Aucune remarque à faire.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur l'état actuel des connaissances, et sur des sources d'information réputées fiables. Cependant, nous ne donnons aucune garantie, explicite ou implicite, à propos des informations contenues ici, et rejetons toutes responsabilités quant à leur exactitude.