

## HYDROCARBON PRE

### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Pré-détachant spécial pour l'emploi à la brosse.**

Produit particulièrement conçu pour les exigences spécifiques du solvant d'hydrocarbure.

Pouvoir adhésif d'eau très élevé.

Miscible au solvant d'hydrocarbure dans tout rapport.

Hydrocarbon Pre peut être aisément rincé dans le solvant d'hydrocarbure.

Empêche le grisonnement des zones brossées. Produit presque incolore.

### CONSEILS D'UTILISATION

Brosser Hydrocarbon Pre pur ou dilué dans un rapport de 1:1 à 1:3 en solvant d'hydrocarbure sur les taches.

Comme les machines à solvant d'hydrocarbure travaillent sans distillation, il est nécessaire de travailler avec un rapport d'Hydrocarbon Pre/solvant d'hydrocarbure de 1:6 à 1:8.

Pour l'utilisation d'eau dans la phase de pré-détachage il faut bien assurer une concentration de base suffisante du renforçateur de nettoyage à sec dans le bain (Hydrocarbon Sanofresh) pour empêcher la formation locale de grisonnement.

Les vêtements pré-détachés doivent être lavés en machine en l'espace de 30 minutes; un délai supérieur pourrait les endommager.

### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Principaux composants:	Tensio-actifs dissous en solvant d'hydrocarbure et eau
Densité à 20°C:	0,86
pH (solution 1%, à 20°C):	6,5 – 8,0
Ionogénité:	anion-actif

### REMARQUES

Le solvant d'hydrocarbure à un effet dégraissant très élevé et pourrait déterminer des réactions allergiques sur la peau. Nous conseillons de porter des gants de protection pour utiliser à la brosse des solutions contenant solvant d'hydrocarbure.

Conserver bien fermé dans un endroit frais.