

## DRY ECOSTATIC

### CARATTERISTICHE

**DRY ECOSTATIC** è un prodotto antistatico e ammorbidente necessario per togliere l'elettricità statica dagli indumenti.

Rende i capi morbidi e privi di peluria è idoneo per miscele con rafforzatori di pulitura a secco cationici ed anionici,

Agisce antistaticamente su lana e fibre sintetiche, elimina le cariche statiche dagli indumenti impedisce che i capi si ricoprano di peluria durante l'asciugamento nella macchina.

Non produce schiuma e non crea difficoltà nella distillazione..

### MODALITA' D'USO

**DRY ECOSTATIC** è indicato per solventi clorurati, viene aggiunto all'ultimo bagno prima dell'asciugamento al fine di migliorare la morbidezza e la finitura antistatica dei capi.

Il prodotto può essere utilizzato in forma pura oppure miscelato con un rafforzatore di pulitura a secco.

Dopo aver aggiunto il DRY ECOSTATIC al bagno, lavorare con la circolazione pompa per 2-3 minuti escludendo il filtro.

E' necessario questo tempo affinché il DRY ECOSTATIC si posi uniformemente sul tessuto.

### COMPOSIZIONE CHIMICA/CARATTERISTICHE

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <u>Aspetto</u>                    | :olio trasparente di colore giallo paglierino.              |
| <u>Costituzione chimica</u>       | :miscela a base di sale dea di alcol tridecilico eo fosfato |
| <u>Massa volumica</u>             | :1,030 ± 0,010  |
| <u>Solubilità in solventi</u>     | :solubile in solventi clorurati                             |
| <u>Carica ionica</u>              | :non ionica   |
| <u>Solubilità in acqua</u>        | :emulsionabile  |
| <u>Stabilità al magazzinaggio</u> | :stabile alle normali condizioni ambientali                 |

### AVVERTENZE

Conservare in un luogo fresco ed in contenitori ben chiusi.

Le nostre circolari servono esclusivamente a dare informazioni generali sull'uso dei nostri prodotti. Si consiglia di vagliare responsabilmente qualsiasi influenza possa verificarsi sui capi. Le ns. indicazioni riflettono le ns. cognizioni tecniche più aggiornate, ciò non implica alcuna garanzia legale da parte nostra. Caratteristiche e dati possono subire variazioni senza preavviso da parte nostra.

Pagina 1 di 1

**G.B.M. Elettrochimica S.R.L.**

Sede Legale – Via Fiumicino San Mauro 120/130 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC)

Tel. 0541 930058 r.a. – Fax Comm. 0541 810218 - Fax Amm.ne 0541 815280 - [www.gbmprodottichimici.it](http://www.gbmprodottichimici.it) - [gbm@gbmprodottichimici.it](mailto:gbm@gbmprodottichimici.it)

Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. - Cod. Fisc. e P.Iva 00958710402 – R.E.A. 192182